Greenperform Highbay G2

BY689P LED100 L3000/CW PSU S-NB

LED module 11000 lm, Cool white, Unit catu daya (Nyala/Mati), Cahaya kecil

Lampu GreenPerform LED Highbay didesain untuk menggantikan lampu konvensional hingga 400W HID Highbay. Sistem lampu tingkat lanjut ini dapat memberikan penghematan energi hingga 77%. Sistem memberikan penggantian titik ke titik secara sederhana hingga 400W HID Highbay dengan tiga metode pemasangan mudah. Desain rata yang unik memberikan fleksibilitas untuk memasang kait, gantungan, atau braket. GreenPerform LED Highbay juga akan mengurangi waktu tidak aktif. Apabila terjadi kegagalan daya maka akan menyala dengan segera, dibandingkan lampu HID konvensional yang pemanasannya lebih lambat. Lampu ini memberikan performa tinggi yang luar biasa dalam berbagai aplikasi. Ada tiga bentuk sinar untuk dipilih dan optik rak tinggi yang direkayasa untuk menyinari bidang vertikal dengan akurasi tinggi yang luar biasa

Product data

Informasi Umum	
Kode kelompok lampu	LED110 [LED module 11000 lm]
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	-
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	14.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	85
Warna sumber cahaya	Cool white
Jenis optik	Cahaya kecil
Tipe penutup optik	Kaca keras

Greenperform Highbay G2

Penyebaran sinar lampu luminer	70°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	90 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	-
Kabel	Kabel 3,0 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	8

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-25 hingga +45 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Ya

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Kaca tempered
Warna Housing	Perak
Lapisan penutup optik	Jernih

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-7.5%
Kromatisitas awal	-
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk	
Nama produk pesanan	BY689P LED100 L3000/CW PSU S-NB
Nama lengkap produk	BY689P LED100 L3000/CW PSU S-NB
Kode produk lengkap	911401568111
Kode urutan	911401568111
No. Material (12NC)	911401568111
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



Greenperform Highbay G2

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data subject to change