



LED Tango G2

BVP282 LED220/NW 200W 220-240V SMB

LED Tango G2, Clase de seguridad I

LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador térmico y controlador, todo en una carcasa compacta. El disipador térmico especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar fiabilidad y una larga duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la iluminación de áreas.

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Controlador incluido	Sí	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Lighting Technology	LED	Material óptico	Policarbonato
Marca CE	Marca CE	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Índice de producción de color (IRC)	80	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Operación y aspectos eléctricos		Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Voltaje de entrada	220-240 V	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Información del producto	
Temperatura		Nombre del producto del pedido	BVP282 LED220/NW 200W 220-240V SMB
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C	Nombre del producto completo	BVP282 LED220/NW 200W 220-240V SMB
		Full EOC	911401606303
		Código del pedido	911401606303

LED Tango G2

N.º de material (12NC)	911401606303
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

