
PHILIPS

Lighting



FlowBase 隧道燈

BWP352 LED29/NW 25W 220-240V DM2 MP1

FlowBase 隧道燈, 2900 lm, 25 W, 740 中性白光, 寬光束, 安全等級 I, 牆壁安裝支架

確保安全和良好可視性的照明設計是任何隧道規劃成功的關鍵因素。 飛利浦 FlowBase 隧道燈具將緊湊的設計，可靠性和經濟性融為一體，為所有隧道應用帶來完美的照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌

照明技術	
光通量	2,900 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	116 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	740 中性白光
戶外光學類型	寬光束

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	25 W
功率因數 (比值)	0.95
纜線	0.45 公尺纜線不含插頭

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	牆壁安裝支架
光學罩形狀	圓球、球形
整體長度	429 mm
整體寬度	150 mm
整體高度	122 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	122 x 150 x 429 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]


FlowBase 隧道燈

機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-5%
點火色度	(0.433, 0.401) SDCM>5
功耗容差	+/-5%

產品資料	
下訂產品名稱	BWP352 LED29/NW 25W 220-240V DM2 MP1
完整產品名稱	BWP352 LED29/NW 25W 220-240V DM2 MP1
完整產品代碼	911401609103
訂單代碼	911401609103
材質 Nr. (12NC)	911401609103
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。