



UNIdot

BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90

UNIdot, 217 lm, 3 W, 中性白色, 安全等级 III

直视点状灯具装饰照明应用。高亮度输出满足在市中心高亮环境可见。有大尺寸 Ø140 可选，可用于立面高区的远距离观看要求。灯具可独立控制实现画面效果。坚固耐用的设计确保长期户外稳定运行

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	否
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
ENEC 标志	-
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
光通量	217 lm
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	72 lm/W
显色指数 (CRI)	70
光源颜色	中性白色

光罩类型	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖
操作和电气	
输入电压	24 DC V
功耗	3 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	电缆 0.3 米不带插头

温度	
环境温度范围	-20 至 +50°C

控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电子变压器
控制界面	-
恒定光输出	否

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光纤材料	聚碳酸酯

光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	不锈钢
外壳颜色	灰色和白色
安装设备	-
光罩外形	平半球面
光罩外观	磨砂
总高度	51 mm
总直径	90 mm
审批和申请	
IP 等级	IP66 [防尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
保护等级 IEC	安全等级 III
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

功耗误差	+/-10%
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
产品数据	
订单产品名称	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90
完整的产品名称	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90
完整产品代码	911401612303
订购代码	911401612303
材料编号 (12NC)	911401612303
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	48

二维绘图

