



CitySpirit Cone LED BDS470

BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043

CitySpirit Cone LED BDS470, 3900 lm, 52 W, 730 暖白光, 道路照明反射燈, 內部 (沒有外部連線), 安全等級 I, 適用直徑 60 mm 的柱頂

設計精美的照明可為城市賦予靈魂與生命力，為公共空間提供合適妥切的照明、為社區注入活力，同時營造令人感到安心宜人的氣氛。飛利浦 CitySpirit Cone LED 是一款兼顧美觀設計的節能 LED 照明解決方案，不論燈具、燈桿或支架均採一體成形的時尚設計，可優雅地融入任何都會景觀設計。另有各式光學元件組合可供選擇，以利營造滿足各種照明要求的燈光效果，同時以恰到好處的燈光等級，確保視覺舒適性。提供兩種燈色選擇，可發揮多用途彈性、一致燈光品質與出色節能效率。

产品数据

一般資訊		光學罩類型	
光源可更換	無	戶外光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置與超高效率反射燈
裝置部件數量	2 個單位		道路照明反射燈
內附驅動器	是	運轉與電力	
照明 source 引擎類型	LED	輸入電壓	200 至 240 V
CE 標誌	CE 標誌	線路頻率	50 to 60 Hz
保固期	3 年	平均 CLO 功耗	52 W
符合歐盟 RoHS 標準	是	湧入電流	7 A
照明技術		浪湧時間	0.0602 ms
光通量	3,900 lm	耗電量	52 W
相關色彩溫度 (規範)	3000 K	功率因數 (比值)	0.9
光效 (額定) (標準)	75 lm/W	連線照明	飛線/電線
演色性指數 (CRI)	>70	纜線	4.0 公尺三極纜線含 Wieland/Adels 相容插頭
光源色彩	730 暖白光	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	11

CitySpirit Cone LED BDS470

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +35 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	內部 (沒有外部連線)
恆光輸出	無
機械與外罩	
外觀材質	金屬結合塑膠
反光器材質	丙烯酸酯
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	透明
安裝裝置	適用直徑 60 mm 的柱頂
光學罩形狀	錐形
光學罩表面處理	透明
整體高度	670 mm
整體直徑	640 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]

機械衝擊保護規範	IK09 [10 J]
突波保護 (一般/差額)	4/2 kV
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM≤5
功耗容差	+/-10%
應用條件	
最高調光等級	可編程
產品資料	
下訂產品名稱	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043
完整產品名稱	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043
完整產品代碼	911401613803
訂單代碼	911401613803
材質 Nr. (12NC)	911401613803
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

