

UNIstrip G3

BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX

UNIstrip G3, 780 лм, 9.6 В, Теплый белый, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNI strip G3 — это прожектор для омывающей светодиодной подсветки архитектурных сооружений. Отличается надежным качеством и выдающимися характеристиками.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	780 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	81 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптической крышки	Акриловый колпак/плафон, прозрачный

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Пусковой ток	30 A
Время пуска	0,03 ms
Энергопотребление	9,6 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор

UNIstrip G3

Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Акрилат
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Коническая
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	335 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	65 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	65 x 50 x 335 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX
Полное название продукта	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX
Полный код продукта	911401622304
Код заказа	911401622304
Материал № (12NC)	911401622304
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.