




UNIstrip G3

BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX

UNIstrip G3, 3120 lm, 40 W, 暖白光, 寬光束角度 45°, 動態 DMX, 安全等級 III, 安裝支架可調整

第 3 代 UNI 燈條是一款專為建築照明所設計的 LED 洗牆照明燈具，可發揮可靠的品質與卓越效能。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	3,120 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	78 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	暖白光
光學罩類型	丙烯酸酯/透明外蓋

戶外光學類型	寬光束角度 45°
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
湧入電流	30 A
浪湧時間	0.03 ms
耗電量	40 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
總線	1.0 公尺總線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	動態 DMX
恆光輸出	無

UNIstrip G3

機械與外罩	
外觀材質	鋁材擠出成型
光學材料	丙烯酸酯
光學罩材質	丙烯酸酯
外罩色彩	鋁與黑色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	錐形
光學罩表面處理	透明
整體長度	1,198 mm
整體寬度	50 mm
整體高度	65 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	65 x 50 x 1198 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 III

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

應用條件	
最高調光等級	數位

產品資料	
下訂產品名稱	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX
完整產品名稱	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX
完整產品代碼	911401622604
訂單代碼	911401622604
材質 Nr. (12NC)	911401622604
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	8

二维绘图

