PHILIPS

Lighting



靈智第三代 LED 庭院燈

BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006

靈智第三代 LED 庭院燈, 2300 lm, 27 W, 暖白光, 對稱, 安全等級 I, 適用直徑 60 mm 的柱頂

飛利浦靈智 LED 庭院燈 BGP161 保持了前兩代經典的外形設計。優化光學設計確保水平和垂直方向的照明均勻度。高效的散熱系統保證燈具的長期無憂使用。燈具能夠滿足高溫和低溫環境下使用。長達 11 年的預期壽命（按每天 12 小時使用時間計），減少維護成本，是廣場、街區和公園綠道的理想照明產品。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	-
光源可更換	是
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
向上光輸出比率	0
光通量	2,300 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	85.19 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	暖白光
光學罩類型	丙烯酸酯外蓋與半霧光高反射率光學裝置
燈具光束擴散	-
戶外光學類型	對稱

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	2.1 A
浪湧時間	22.3 ms
耗電量	27 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.45 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-

靈智第三代 LED 庭院燈

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	丙烯酸酯
光學材料	丙烯酸酯
光學罩材質	丙烯酸酯
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	灰色
安裝裝置	適用直徑 60 mm 的柱頂
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	霧面
整體高度	265 mm
整體直徑	578 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]


機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
突波保護 (一般/差額)	4/2 kV
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM>5
功耗容差	+/-10%

應用條件	
最高調光等級	不適用

產品資料	
下訂產品名稱	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006
完整產品名稱	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006
完整產品代碼	911401633503
訂單代碼	911401633503
材質 Nr. (12NC)	911401633503
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。