



LED Tango G2

BVP281 LED88/NW 80W 220-240V SWB

LED Tango G2, Clase de seguridad I

LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador térmico y controlador, todo en una carcasa compacta. El disipador térmico especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar fiabilidad y una larga duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la iluminación de áreas.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP281 LED88/NW 80W 220-240V SWB
Nombre del producto completo	BVP281 LED88/NW 80W 220-240V SWB
Full EOC	911401634102
Código del pedido	911401634102

LED Tango G2

N.º de material (12NC)	911401634102
Numerador SAP: cantidad por paquete 1	
EAN/UPC: producto/caja	6947939171842
Numerador: paquetes por caja externa 1	

EAN/UPC - Caja	6947939171842
----------------	---------------

Plano de dimensiones

