




Tango G2 LED

BVP281 LED44/NW 40W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 安全等級 I

Tango G2 LED 是用於各種照明應用的通用型 LED 泛光照明燈具，如區域照明，廣告招牌，外牆，工業區，休閒運動和其他一般應用。Tango G2 LED 泛光燈將 LED 光源，光學系統，散熱片和驅動器整合到一個緊湊的外殼中。其特別設計的散熱器具有美觀性和功能性，以確保可靠性和長使用壽命。Tango G2 LED 充分利用 LED 技術提供的節能和更長的使用壽命，將區域照明帶入了一個新時代。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學材料	聚碳酸酯

光學罩材質	聚碳酸酯
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I
產品資料	
下訂產品名稱	BVP281 LED44/NW 40W 220-240V SWB
完整產品名稱	BVP281 LED44/NW 40W 220-240V SWB
完整產品代碼	911401635202
訂單代碼	911401635202
材質 Nr. (12NC)	911401635202
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

Tango G2 LED

二维绘图

