



Tango G3 – BVP38x

BVP381 LED80/CW 70W 220-240V AMB

Tango G3 – BVP38x, 8400 lm, 70 W, Branco frio, feixe médio assimétrico, 40° x 80°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Fonte de luz substituível	Sim	Tensão de entrada	220-240 V
Driver incluído	Sim	Line Frequency	50 or 60 Hz
Light source engine type	LED	Consumo de energia	70 W
Lighting Technology	LED	Fator de potência (fração)	0.95
Marca CE	-	Conexão	Cabos/fios suspensos
Período de garantia	3 anos	Cabo	Cabo de 0.5 m sem plugue
Dados técnicos de luz			
Fluxo luminoso	8.400 lm		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W		
Color rendering index (CRI)	70		
Cor da fonte de luz	Branco frio		
		Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato
		Propagação do feixe de luz da luminária	40° x 80°
		Tipo óptico ao ar livre	feixe médio assimétrico

Tango G3 - BVP38x

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	500 mm
Largura total	84 mm
Altura geral	349 mm
Área projetada efetiva	0,12 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	349 x 84 x 500 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP381 LED80/CW 70W 220-240V AMB
Nome do produto completo	BVP381 LED80/CW 70W 220-240V AMB
Full EOC	911401653603
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP381 LED80CW 70W 220 AMB
Código de encomenda	911401653603
Nº do material (12NC)	911401653603
Código local	BVP381
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

