


# Tango G2 LED

## BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 20200 lm, 160 W, 暖白光, 對稱寬光束, 100°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tango G2 LED 是用於各種照明應用的通用型 LED 泛光照明燈具，如區域照明，廣告招牌，外牆，工業區，休閒運動和其他一般應用。 Tango G2 LED 泛光燈將 LED 光源，光學系統，散熱片和驅動器整合到一個緊湊的外殼中。 其特別設計的散熱器具有美觀性和功能性，以確保可靠性和長使用壽命。 Tango G2 LED 充分利用 LED 技術提供的節能和更長的使用壽命，將區域照明帶入了一個新時代。

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 燈具系列代碼 | - |
| 光源可更換 | 是 |
| 裝置部件數量 | - |
| 內附驅動器 | 是 |
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| 照明技術 | LED |
| CE 標誌 | CE 標誌 |
| 保固期 | 3 年 |
| 易燃性標誌 | - |
| ENEC 標誌 | - |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 無 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 光通量 | 20,200 lm |
| 柱頂標準傾斜角 | - |
| 側入標準傾斜角 | - |
| 相關色彩溫度 (規範) | 3000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 125 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | 70 |
| 光源色彩 | 暖白光 |
| 光學罩類型 | 聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置 |
| 燈具光束擴散 | 100° |
| 戶外光學類型 | 對稱寬光束 |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 220-240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| 初始 CLO 功耗 | - W |
| 平均 CLO 功耗 | - W |
| 末端 CLO 功耗 | - W |
| 耗電量 | 160 W |
| 功率因數 (比值) | 0.95 |
| 連線照明 | 飛線/電線 |
| 纜線 | 1.5 公尺纜線不含插頭 |

# Tango G2 LED

| | |
|---|---|
| **16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量** | - |

| **溫度** | |
|---|---|
| **環境溫度範圍** | -40 至 +50 °C |

| **控制與調光** | |
|---|---|
| **可調光** | 否 |
| **驅動器/電力單元/變壓器** | 電源裝置 (開/關) |
| **控制介面** | - |
| **恆光輸出** | 無 |

| **機械與外罩** | |
|---|---|
| **外殼材質** | 鋁壓鑄 |
| **反光器材質** | - |
| **光學材料** | 聚碳酸酯 |
| **光學罩材質** | 聚碳酸酯 |
| **固定材料** | 鋼鐵 |
| **外罩色彩** | 鋁與灰色 |
| **安裝裝置** | 安裝支架可調整 |
| **光學罩形狀** | - |
| **光學罩表面處理** | 霧面 |
| **整體長度** | 655 mm |
| **整體寬度** | 480 mm |
| **整體高度** | 60 mm |
| **有效投射面積** | 0.25 m² |


| | |
|---|---|
| **尺寸 (高 x 寬 x 深)** | 60 x 480 x 655 mm |

| **認證與應用** | |
|---|---|
| **防水防塵規範 (IP)** | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| **機械衝擊保護規範** | IK07 [2 J 強化] |
| **突波保護 (一般/差額)** | 燈具突波保護等級至差額模式 10 kV，一般模式 10 kV。 |
| **保護等級 IEC** | 安全等級 I |

| **初始效能 (符合 IEC 標準)** | |
|---|---|
| **光通量容限** | +/-10% |
| **點火色度** | SDCM<=7 |
| **功耗容差** | +/-10% |

| **產品資料** | |
|---|---|
| **下訂產品名稱** | BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB |
| **完整產品名稱** | BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB |
| **完整產品代碼** | 872016972995700 |
| **訂單代碼** | 911401663104 |
| **材質 Nr. (12NC)** | 911401663104 |
| **分子 - 每個包裝的數量** | 1 |
| **EAN/UPC - 產品/案例** | 8720169729957 |
| **分子 - 每一外盒包裝** | 1 |
| **EAN/UPC - 箱** | 8720169729957 |

## 二維繪圖




© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。