



Tango G3 — BVP38x

BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GM

Tango G3 — BVP38x, 60000 лм, 500 В, Нейтральный белый 740, Симметричный, 50° x 50°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 - идеальное решение для широкого спектра объектов, требующих заливающего освещение. Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие отличную надежность. Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную производительность и более длительный срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Код лампового семейства	-	Светоотдача	60 000 лм
Сменный источник света	Да	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Количество единиц ПРА	-	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Драйвер в комплекте	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Тип светогенератора	LED	Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/В
Осветительная технология	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Маркировка CE	-	Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Гарантийный период	3 года	Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика
Знак пожароопасности	-	Светораспределение светильника	50° x 50°
Сертификат ENEC	-	Тип оптики для размещения вне зданий	Симметричный
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет		

Tango G3 — BVP38x

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	153 А
Время пуска	0,585 ms
Энергопотребление	500 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	-
Общая длина	593 мм


Общая ширина	678 мм
Общая высота	133 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	133 x 678 x 593 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном режиме и до 15 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	7 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GM
Полное название продукта	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GM
Полный код продукта	911401666005
Код заказа	911401666005
Материал № (12NC)	911401666005
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Tango G3 — BVP38x

