



Tango G2 LED

BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	Yes
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	G [Glass]
Распределение света светильника	30° x 80°
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,5 м без штекера трехполюсный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
Доступные запасные части	Yes

LED engine type	LED
-----------------	-----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.95

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Polymethyl methacrylate
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Материал фиксации	Steel
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]

Tango G2 LED

Форма оптической крышки / линзы	Flat
Общая длина	480 mm
Общая ширина	655 mm
Общая высота	60 mm
Effective projected area	0,25 m ²
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Surge protection level until 10 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	24500 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<=7

Начальная входная мощность	245 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
---------------------------------------	---------


Условия эксплуатации

Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
---	----------------

Данные об изделии

Полный код продукта	911401669802
Название продукта для заказа	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB
Код заказа	911401669802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401669802
Вес нетто (шт.)	12,800 kg

Чертеж размеров



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

