PHILIPS

Lighting



GreenVision Xceed LED 路燈

BRP372 LED156/WW 150W 220-240V DM MP1

730 暖白光, 150 W, 220-240 V

GreenVision Xceed 為行人和車輛道路應用提供經濟實惠的 LED 道路照明解決方案。 它提供了 3 種尺寸燈殼和一系列的光束光學，以完全迎合不同的道路配置和條件。 它旨在實現更好的光線均勻性和燈桿之間的最大間距，同時確保在道路上充足的光線。 其壓鑄鋁外殼和飛利浦 LEDGINE LED 平台確保了長久的使用壽命和可靠性。 最重要的是，與傳統的燈具系統相比，GreenVision Xceed 節能高達 50%。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-

照明技術	
光通量	15,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	104 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	730 暖白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 to 60 Hz

耗電量	150 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	-
鎖線	-

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學材料	聚碳酸酯

GreenVision Xceed LED 路燈

光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋁
外罩色彩	灰色
有效投射面積	0.166 m²


認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.43, 0.40) SDCM < 5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L70B50	100,000 h

產品資料	
下訂產品名稱	BRP372 LED156/WW 150W 220-240V DM MP1
完整產品名稱	BRP372 LED156/WW 150W 220-240V DM MP1
完整產品代碼	911401673102
訂單代碼	911401673102
材質 Nr. (12NC)	911401673102
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。