



Tempo LED Floodlight

BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB

Tempo LED Floodlight, 11000 lm, 110 W, 757 冷白光, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Tempo LED 投光燈可以應用在廣泛的戶外應用場合，包括看板，高桅桿，建築外牆立面，體育場（非專業比賽場地），停車場以及室內工業場所。該產品集光學功能和美學設計為一體，同時不失高可靠性和高性價比。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	11,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	5700 K
光效 (額定) (標準)	91 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	757 冷白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	15 A

浪湧時間	0.05 ms
耗電量	110 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
線線	0.5 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	13
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色

Tempo LED Floodlight

安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩形狀	平面
光學罩表面處理	霧面
整體長度	513 mm
整體寬度	283 mm
整體高度	63 mm
有效投射面積	0.145 m²
尺寸 (高 x 寬 x 深)	63 x 283 x 513 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

點火色度	SDCM<7
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB
完整產品名稱	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB
完整產品代碼	911401688102
訂單代碼	911401688102
材質 Nr. (12NC)	911401688102
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163306339
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8710163306339

二维绘图

