

Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB GM

Tango G3 - BVP38x, 36000 lm, 320 W, Ψυχρό λευκό, Στενή δέσμη, 13°, Κατηγορία ασφαλείας I, Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη

Το Philips Tango G3 Σύστημα προβολέα LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική λύση για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών φωτισμού υπαίθριων χώρων. Ενσωματώνει πηγή φωτός LED, οπτικό σύστημα, ψύκτρα και διάταξη οδήγησης σε ένα συμπαγές και στιβαρό περίβλημα που πληροί παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας. Η ειδικά σχεδιασμένη ψύκτρα του συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα για να διασφαλίζει άριστη αξιοπιστία. Με τεχνολογία LED, αυτό το φωτιστικό παρέχει ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ανεβάζοντας τον φωτισμό υπαίθριων χώρων σε άλλο επίπεδο.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	36.000 lm
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	5700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>70
Χρώμα πηγής φωτός	Ψυχρό λευκό
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό οπτικό σύστημα με μικροφακούς
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	13°
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Στενή δέσμη

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	320 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.95
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Tango G3 - BVP38x

Καλώδιο	Καλώδιο 1,5 m χωρίς βύσμα

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 έως +50 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Fixation material	Χάλυβας
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο και γκρι
Εξάρτημα στήριξης	Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Γαλακτόχρωμο
Συνολικό μήκος	591 mm
Συνολικό πλάτος	114 mm
Συνολικό ύψος	603 mm
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,29 m²
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	603 x 114 x 591 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 15 kV σε διαφορική λειτουργία και 15 kV σε κοινή λειτουργία
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	SDCM< 7
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB GM
Πλήρες όνομα προϊόντος	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB GM
Full EOC	911401694603
Κωδικός παραγγελίας	01694603
Αρ. υλικού (12NC)	911401694603
Τοπικός κωδικός	BVP383L360CNB
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.