



UniPoint

BGP312 1LED 3000K WB GG

UniPoint, 120 лм, 3 В, Теплый белый 830, Световой пучок, ширина 42°, 40°, Класс безопасности III, Фиксация шестигранным винтом

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	120 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	40 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>75

Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип оптической крышки	Стеклянный колпак/плафон
Светораспределение светильника	40°
Тип оптики для размещения вне зданий	Световой пучок, ширина 42°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Частота сети	45 to 66 Hz
Пусковой ток	0,5 A
Время пуска	10 ms
Энергопотребление	3 В
Коэффициент мощности (доля)	0.97
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель без вилки 2-полюсный

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	Стекло
Материал оптической крышки	Стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Фиксация шестигранным винтом
Форма оптической крышки	Коническая
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	95,8 мм
Общая высота	69,4 мм
Общий диаметр	65,5 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BGP312 1LED 3000K WB GG
Полное название продукта	BGP312 1LED 3000K WB GG
Полный код продукта	911401711492
Код заказа	911401711492
Материал № (12NC)	911401711492
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	32

Чертеж размеров

