PHILIPS

Lighting



UniPoint

BGP312 3LED 4000K WB GG

UniPoint, 330 lm, 6 W, 840 neutral white, Sudut berkas cahaya lebar 42°, 40°, Keamanan kelas III, Penetapan sekrup Allen

UniPoint is didesain untuk menghasilkan pencahayaan aksen dan umum sekaligus menyembunyikan bodi perangkat, memungkinkan hanya cahaya yang akan terpajan. Desain ini dapat digunakan untuk mengubah sekitar dengan menambahkan efek halus dan kontras dramatis. Alat ini juga dilengkapi fitur seperti efisiensi energi, kualitas kromatis, dan miniaturisasi. Kami menjamin keandalan luar biasa dan ketahanan tingkat tinggi terhadap kondisi cuaca dan vandalisme

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Tidak
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	330 lm
Sudut kemiringan standar tiang	-
Sudut kemiringan standar entri samping	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	55 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>75
Warna sumber cahaya	840 neutral white

Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup Kaca
Penyebaran sinar lampu luminer	40°
Jenis optik di luar ruangan	Sudut berkas cahaya lebar 42°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	45 to 66 Hz
Lonjakan arus	0,7 A
Waktu masuk tiba-tiba	10 ms
Konsumsi Daya	6 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.97
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel tanpa konektor 2 pin

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

UniPoint

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Trafo elektronik
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak


Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Kaca
Material penutup optik	Kaca
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Penetapan sekrup Allen
Bentuk penutup optik	Kerucut
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	95,8 mm
Tinggi keseluruhan	69,4 mm
Diameter keseluruhan	65,5 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BGP312 3LED 4000K WB GG
Nama lengkap produk	BGP312 3LED 4000K WB GG
Kode produk lengkap	872016973110399
Kode urutan	911401711612
No. Material (12NC)	911401711612
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169731103
Numerator - Pak per kotak bagian luar	32
EAN/UPC - Kantung	8720169731103

Dimensional drawing



© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.