

# UniPoint

## BGP312 5LED 2700K NB GG

UniPoint, 595 лм, 10 В, Теплый белый 827, Узкий световой пучок, ширина 10°, 10°, Класс безопасности III, Фиксация шестигранным винтом

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Сменный источник света** | Нет |
| **Драйвер в комплекте** | Нет |
| **Тип светогенератора** | LED |
| **Осветительная технология** | LED |
| **Маркировка CE** | Маркировка CE |
| **Гарантийный период** | 3 года |
| **Соответствие стандарту EU RoHS** | Да |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 595 лм |
| **Стандартный угол наклона при верхнем монтаже** | - |
| **Стандартный угол наклона при настенном монтаже** | - |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 2700 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 59 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | >75 |

| | |
|---|---|
| **Цвет источника света** | Теплый белый 827 |
| **Тип оптической крышки** | Стеклянный колпак/плафон |
| **Светораспределение светильника** | 10° |
| **Тип оптики для размещения вне зданий** | Узкий световой пучок, ширина 10° |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | 24 постоянного тока Вт |
| **Частота сети** | 45 to 66 Hz |
| **Пусковой ток** | 1 A |
| **Время пуска** | 10 ms |
| **Энергопотребление** | 10 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.97 |
| **Соединение** | Свободные вводы/провода |
| **Кабель** | Кабель без вилки 2-полюсный |

# UniPoint

| Температура | |
|---|---|
| **Диапазон температур окружающей среды** | От -40 до +45 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Нет |
| **Драйвер/блок питания/трансформатор** | Электронный трансформатор |
| **Интерфейс управления** | - |
| **Постоянная светоотдача** | Нет |


| Механические компоненты и корпус | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Отлитый под давлением алюминий |
| **Материал отражателя** | Стекло |
| **Материал оптической крышки** | Стекло |
| **Цвет корпуса** | Темно-серый |
| **Монтажное устройство** | Фиксация шестигранным винтом |
| **Форма оптической крышки** | Коническая |
| **Покрытие оптической крышки** | Текстурное |
| **Общая длина** | 123,5 мм |
| **Общая высота** | 95 мм |
| **Общий диаметр** | 90 мм |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK06 [1 Дж] |
| **Класс защиты IEC** | Класс безопасности III |

| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Начальная цветность** | SDCM<5 |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |

| Данные об изделии | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | BGP312 5LED 2700K NB GG |
| **Полное название продукта** | BGP312 5LED 2700K NB GG |
| **Полный код продукта** | 871951494820499 |
| **Код заказа** | 911401711622 |
| **Материал № (12NC)** | 911401711622 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8719514948204 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 9 |
| **EAN/UPC — короб** | 8719514948204 |

## Чертеж размеров




© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.