



# UniPoint

## BGP312 5LED 2700K WB GG

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 827
Сменный источник света	No
Драйвер / блок питания / трансформатор	ET [ Electronic transformer]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона / линзы	GB [ Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	40°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable without plug 2-pole
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Wide beam angle 42°
Постоянная светоотдача	No
Знак RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -	
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	45-66 Hz
Пусковой ток	1 A
Время пуска	10 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.97
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	Стекло
Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Монтажное устройство	Allen screw fixation
Форма оптической крышки / линзы	Conical
Покрывание оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	123,5 mm
Общая высота	95 mm
Общий диаметр	90 mm

Цвет	Dark gray
------	-----------

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]


## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	595 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	59 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	>75
Начальная цветность	SDCM<5


Начальная входная мощность	10 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Данные об изделии

Полный код продукта	911401711642
Название продукта для заказа	BGP312 5LED 2700K WB GG
Код заказа	911401711642
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	9
Материал № (12NC)	911401711642
Вес нетто (шт.)	0,777 kg



## Чертеж размеров



BGP312 UniPoint

