PHILIPS

Lighting

SmartBright Slim Panel G2

RC091V LED26S/865 PSU W60L60 TW

SmartBright Slim Panel G2, 90 lm/W, 865 冷日光色

SmartBright Slim Panel 提供最經濟實惠的 LED 解決方案。完整系列產品提供各種安裝種類、產品規格、流明選項。。新一代產品兼具高系統效率和優異的均衡照明。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
光通量	2,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	90 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源的光束角度	- °
光源色彩	865 冷日光色
光學類型	-

光學罩類型	聚苯乙烯缽/稜鏡外蓋
燈具光束擴散	120°

運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	29 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	二極連線單元
鎖線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	44-90

溫度	
環境溫度範圍	-10 至 +35 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	外部電源裝置 (開/關)
控制介面	-

SmartBright Slim Panel G2

恒光輸出	無

機械與外罩

外殼材質	鋁材擠出成型
反光器材質	-
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	聚苯乙烯
固定材料	-
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	霧面
整體長度	603 mm
整體寬度	603 mm
整體高度	36 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	36 x 603 x 603 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
保護等級 IEC	安全等級 II

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.38, 0.38) SDCM≤5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L70B50	25,000 h


應用條件

最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

產品資料

下訂產品名稱	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 TW
完整產品名稱	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 TW
完整產品代碼	871016332498299
訂單代碼	911401724082
材質 Nr. (12NC)	911401724082
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163324982
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	8710163325248

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。