PHILIPS

Lighting



LED Wall Mount

BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043

LED Wall Mount, 240 lm, 5.8 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn II, Cố định kiểu bắt vít Allen

Con người luôn muốn tạo ra bầu không khí dễ chịu quanh công trình của mình – góp phần thu hút sự chú ý của khách tham quan, khiến họ cảm thấy thoải mái và muốn quay trở lại. Họ mong muốn tạo ra một môi trường hấp dẫn với mức chi phí tối thiểu mà không ảnh hưởng đến chất lượng chiếu sáng. Kết hợp thiết kế bo tròn với hiệu suất chiếu sáng tin cậy, bộ đèn LED gắn tường ánh sáng trắng chi phí thấp này cùng với thấu kính khuếch tán trắng đục mang lại hiệu ứng ánh sáng mềm mại với độ đồng nhất tạo sự cuốn hút.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED-LP [LED Low Power]
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	1 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	240 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	41,38 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm

Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	5,8 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.4
Kết nối	Khối nối vít
Cáp	Cáp không có phích cắm 2 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	1

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

LED Wall Mount

Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Cố định kiểu bắt vít Allen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều dài tổng thể	200 mm
Chiều rộng tổng thể	200 mm
Chiều cao tổng thể	62 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	62 x 200 x 200 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II


Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043
Tên sản phẩm đầy đủ	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953231199
Mã đơn hàng	911401724301
Số vật liệu (12NC)	911401724301
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169532311
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8720169543805

Bản vẽ kích thước



© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.