PHILIPS

Lighting



UNIUrban

BGP461 LED78 WW 110-277V TA

UNIUrban, 7800 lm, 65 W, 暖白光, 安全等級 I, 適用直徑 60 mm 的側入

UNIUrban 適合人行道、公園、庭園、住宅區、購物中心廣場的景觀照明，其設計精緻、時尚又經典，不僅適合現代都市，也適合歷史建築。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	-

照明技術	
光通量	7,800 lm
柱頂標準傾斜角	15°
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	120 lm/W
演色性指數 (CRI)	≥70
光源色彩	暖白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

運轉與電力	
輸入電壓	110 至 277 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	65 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
纜線	0.2 公尺纜線不含插頭

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	灰色
安裝裝置	適用直徑 60 mm 的側入
光學罩表面處理	透明
整體長度	691 mm
整體寬度	480 mm
整體高度	66 mm

UNIUrban


整體直徑	488 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	66 x 480 x 691 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	BGP461 LED78 WW 110-277V TA
完整產品名稱	BGP461 LED78 WW 110-277V TA
完整產品代碼	911401727562
訂單代碼	911401727562
材質 Nr. (12NC)	911401727562
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。