



SmartBright Direct Panel

RC093V LED36S/840 PSU W60L60 TW

SmartBright Direct Panel, 100 lm/W, 840 中性白光

專為替代傳統照明的高效能 LED 辦公室照明解決方案，以最經濟實惠的 LED 燈板，發揮舒適出色的一致性燈光照明

产品数据

一般資訊		光學罩類型	聚苯乙烯/稜鏡外蓋
光源可更換	無	燈具光束擴散	110°
裝置部件數量	單位	運轉與電力	
內附驅動器	是	輸入電壓	100 至 240 V
照明 source 引擎類型	LED	線路頻率	50 to 60 Hz
CE 標誌	-	湧入電流	7.52 A
保固期	3 年	浪湧時間	0.0368 ms
易燃性標誌	-	耗電量	33 W
ENEC 標誌	-	功率因數 (比值)	0.9
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒	連線照明	-
符合歐盟 RoHS 標準	是	續線	0.2 公尺總線不含插頭
照明技術		16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	20
光通量	3,600 lm	溫度	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	環境溫度範圍	-10 至 +35 °C
光效 (額定) (標準)	100 lm/W	控制與調光	
演色性指數 (CRI)	80	可調光	否
光源的光束角度	-°	驅動器/電力單元/變壓器	-
光源色彩	840 中性白光		
光學類型	光束角度 110°		

SmartBright Direct Panel

控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外觀材質	鋁
反光器材質	-
光學材料	聚苯乙烯
光學罩材質	聚苯乙烯
固定材料	聚醃胺
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	603 mm
整體寬度	603 mm
整體高度	35 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	35 x 603 x 603 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L70B50	30,000 h
應用條件	
最高調光等級	數位
適合隨機切換	無
產品資料	
下訂產品名稱	RC093V LED36S/840 PSU W60L60 TW
完整產品名稱	RC093V LED36S/840 PSU W60L60 TW
完整產品代碼	871016332968000
訂單代碼	911401729542
材質 Nr. (12NC)	911401729542
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163329680
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	8710163329680

二维绘图

