



UniStrip G4

BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100

UniStrip G4, 740 lm, 11.5 W, 暖白色, 25° x 40°, 安全等级 III, 安装支架可调

UniStrip G4 是一款表面安装的外部额定 LED 灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。一个满足您所有需求的系列，整面式照明、掠射和线性泛光照明。坚固的机械和独特的光学设计使其成为照明建筑物外墙、桥梁、立交桥和任何需要线性照明解决方案的应用的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色以及最多 8 个像素 (8ID) 的 DMX 控制选项，让建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计。

安全提示

- 仅限户外使用

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	否
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	CE 标志
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面

灯技术	
光通量	740 lm
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	64 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源颜色	暖白色
光罩类型	透明平面

灯具光束扩散	25° x 40°
--------	-----------

操作和电气	
输入电压	24 DC V
线频率	- Hz
功耗	11.5 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	2 个直插式连接器 2 极
线缆	2 根 0.15 米电缆带连接器 2 极

温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C

控制和调光	
可调光	否

UniStrip G4

控制界面	-
机械和外壳	
外壳材料	挤压铝
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	钢化玻璃
固定材料	不锈钢
外壳颜色	深灰色
安装设备	安装支架可调
光罩外观	透明
总长度	1,000 mm
总宽度	35 mm
总高度	86 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	86 x 35 x 1000 mm
审批和申请	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]

保护等级 IEC	安全等级 III
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	4 SDCM
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100
完整的产品名称	BCP380 48LEDLP 30K 24V A4 L100
完整产品代码	911401738482
订购代码	911401738482
材料编号 (12NC)	911401738482
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	15

二维绘图

