



UniFlood C

BVP322 18LED 30K 220V 15

UniFlood C, 2045 лм, 36 В, Теплый белый, 15°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

UniFlood C — это недорогой архитектурный светодиодный прожектор круглой формы для наружного применения, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения наружных объектов. Прочная механическая конструкция и эффективная оптическая система делают этот прожектор идеальным решением для освещения наружных фасадов высотных зданий, мостов, достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 045 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	57 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптической крышки	Плоское стекло
Светораспределение светильника	15°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	40 А
Время пуска	0,45 ms
Энергопотребление	36 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,5 м без вилки, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	6

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрывтие оптической крышки	Прозрачный

Общая длина	258 мм
Общая ширина	210 мм
Общая высота	157 мм
Общий диаметр	210 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	157 x 210 x 258 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопропрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM = 4
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP322 18LED 30K 220V 15
Полное название продукта	BVP322 18LED 30K 220V 15
Полный код продукта	911401739902
Код заказа	911401739902
Материал № (12NC)	911401739902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2

Чертеж размеров



