PHILIPS

Lighting

UniFlood M

BVP340 18LED 27K 220V L30 30

UniFlood M, 2153 lm, 40 W, 暖白光, 安全等級 I

UniFlood M 是一款模組化、長方型設計且符合成本效益的外部評等建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌

照明技術	
光通量	2,153 lm
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	54 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源的光束角度	30 x 30 °
光源色彩	暖白光
光學罩類型	平面玻璃

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	60 A
浪湧時間	0.45 ms
耗電量	40 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器

溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)

UniFlood M

控制介面	-

機械與外罩

外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	玻璃
外罩色彩	深灰色
光學罩表面處理	透明
整體長度	134 mm
整體寬度	205 mm
整體高度	300 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	300 x 205 x 134 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	4 SDCM
功耗容差	+/-10%

應用條件

最高調光等級	5%

產品資料

下訂產品名稱	BVP340 18LED 27K 220V L30 30
完整產品名稱	BVP340 18LED 27K 220V L30 30
完整產品代碼	911401748032
訂單代碼	911401748032
材質 Nr. (12NC)	911401748032
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。