



Coreview Troffer G3

RC420B LED35S/840 PSD W60L60 GM

Coreview Troffer G3, 100 lm/W, 840 blanc neutre, DALI

Diffusion d'une lumière tamisée et uniforme pour un confort visuel optimal

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Source lumineuse remplaçable	Non		120°
Nombre d'appareillages	1 unité	Fonctionnement et électricité	
Ballast/pilote inclus	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Marquage CE	Marquage CE	Courant d'appel	22 A
Garantie	3 ans	Temps d'appel	2 750 ms
Essai au fil incandescent	Température 600 °C, durée 30 s	Consommation électrique	50 W
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Flux lumineux	5 000 lm	Connexion	Connecteur interne
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 24	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W	Température	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Température de couleur	840 blanc neutre	Commandes et gradation	
Type d'optique	Faisceau extensif	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Type de cache optique/de lentille	Opale	Interface de commande	DALI

Coreview Troffer G3

Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 197 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	121 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	121 x 597 x 1197 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM<4

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	50 000 h
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	1%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC420B LED35S/840 PSD W60L60 GM
Nom de produit complet	RC420B LED35S/840 PSD W60L60 GM
Full EOC	872016972493899
Code de commande	911401803997
Code 12NC	911401803997
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169724938
Conditionnement par carton	2
EAN/UPC - Boîte	8720169724938

Schéma dimensionnel

