



Essential SmartBright LED Downlight

DN027B LED12/WW D150 RD

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED
Periode garansi	1 tahun
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.200 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	3000/4000/6500
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Konsumsi Daya	15 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.7
Koneksi	Kabel/kawat


Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Plastik
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	33 mm
Lebar keseluruhan	33 mm
Tinggi keseluruhan	33 mm
Diameter keseluruhan	175 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	33 x 33 x 33 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]

Essential SmartBright LED Downlight



Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN027B LED12/WW D150 RD
Nama lengkap produk	DN027B LED12/WW D150 RD

Kode produk lengkap	911401812097
Kode urutan	911401812097
No. Material (12NC)	911401812097
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163308869
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8710163309743

Dimensional drawing



Photometric data



Light Distribution Diagram - DN027B LED12/WW D150 RD

General uniform lighting - DN027B LED12/WW D150 RD

