PHILIPS

Lighting



Smart Post-top G3

BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM

Smart Post-top G3, 2500 lm, 29 W, Trắng trung tính, Đối xứng, Cấp an toàn I, Đỉnh cột đường kính 60 mm

Smart Post Top G3 kế thừa phong cách và mẫu mã cổ điển của thế hệ trước, tuy nhiên hiệu suất của hệ thống và chất lượng ánh sáng đã được cải thiện. Thiết kế quang học tối ưu của Smart Post Top G3 giúp thúc đẩy tính sự đồng nhất theo phương ngang và đứng. Thiết kế hệ thống nhiệt hiệu quả cao đảm bảo khả năng truyền nhiệt tối đa và tuổi thọ LED lâu hơn. Hệ thống đèn hoạt động ổn định bình thường trong cả môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dự kiến 11 năm, giảm tần suất bảo trì và chi phí (dựa trên tuổi thọ định mức 50.000 giờ và 12 giờ hoạt động mỗi ngày). Mang lại bầu không khí thư thái và an toàn cho sân vườn, khu dân cư, sân, đường phụ, quảng trường, công viên và sân chơi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	-
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Dấu ENEC	-
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên	0

Quang thông	2.500 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	86,21 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính
Kiểu chụp quang học	Nắp Acrylic và chóa quang học mờ nhẹ với độ phản quang cao
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	-
Loại quang học ngoài trời	Đối xứng

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Smart Post-top G3

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	2,1 A
Thời gian khởi động	22,3 ms
Mức tiêu thụ điện	29 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 0,45 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Acrylate
Vật liệu chóa quang học	Acrylate
Vật liệu chụp quang học	Acrylate
Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Đỉnh cột đường kính 60 mm
Hình dạng chụp quang học	Dẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều cao tổng thể	265 mm
Đường kính tổng thể	578 mm

Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,11 m²

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cố]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	4/2 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.38,0.38)SDCM ≤ 5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%


Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM
Mã sản phẩm đầy đủ	872016972871499
Mã đơn hàng	911401834898
Số vật liệu (12NC)	911401834898
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169728714
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8720169728714

Bản vẽ kích thước



Smart Post-top G3

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 15 - dữ liệu có thể thay đổi