

SmartBright Slim Panel

RC091V LED26S/840 PSU W30L120 PCV GM

SmartBright Slim Panel, 80 lm/W, 840 blanc neutre

SmartBright Slim Panel constitue la solution LED la plus abordable en remplacement du chemin lumineux TL. Son design élancé (hauteur de luminaire de 10 mm seulement) et ses multiples options de montage permettent de répondre à diverses applications (y compris le plafond en plastique). . Avec son architecture lumineuse de pointe, SlimBrigth Slim Panel fournit un éclairage confortable avec une excellente uniformité.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	3 ans
Essai au fil incandescent	-
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Conforme à la directive RoHS UE	Non

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Faisceau extensif
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220/240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	8,1 A
Temps d'appel	100 ms
Consommation électrique	34 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur interne
Câble	-

SmartBright Slim Panel

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50

Température

Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	297 mm
Largeur totale	1 197 mm
Hauteur totale	41 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	41 x 1197 x 297 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM>5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC091V LED26S/840 PSU W30L120 PCV GM
Nom de produit complet	RC091V LED26S/840 PSU W30L120 PCV GM
Full EOC	871016331317700
Code de commande	911401846597
Code 12NC	911401846597
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163313177
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8710163313177

Schéma dimensionnel



SmartBright Slim Panel

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 30 - Les données sont sujettes à changement