

FlexAccent G2

RS391B LED10/940 PSU-E MB GM

FlexAccent G2, 12 W, 940 neutral white, 20°, Perlindungan jari

FlexAccent G2 merupakan produk pencahayaan aksen LED fungsional yang menghasilkan cahaya kualitas tinggi, warna luar biasa, desain kompak, dan opsi mode tailor. Menawarkan spektrum warna dioptimalkan yang menyempurnakan barang dagangan dengan teknologi PremiumWhite CoB LED. FlexAccent G2 menghasilkan efek cahaya sangat "nyata" – Pengganti CDM-Elite dengan output 1000lm hingga 3500lm. Dapat diterapkan ke mall perbelanjaan, toko ritel, toko busana, dll.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Tidak
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	83,33 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	- °
Warna sumber cahaya	940 neutral white

Jenis optik	-
Tipe penutup optik	Lensa
Penyebaran sinar lampu luminer	20°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	12 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Konektor eksternal
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-15 hingga +35 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Trafo elektronik

FlexAccent G2

Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Bertekstur
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	79 mm
Diameter keseluruhan	124 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	79 x 0 x 0 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<4
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Data Produk

Nama produk pesanan	RS391B LED10/940 PSU-E MB GM
Nama lengkap produk	RS391B LED10/940 PSU-E MB GM
Kode produk lengkap	911401877799
Kode urutan	911401877799
No. Material (12NC)	911401877799
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.