

FlexAccent G2

RS391B LED35/940 PSU-E WB GM

FlexAccent G2, 48 В, Нейтральный белый 940, 34°, Защита пальцев

FlexAccent G2 - это функциональный светодиодный акцентный светильник, обеспечивающий высокое качество света благодаря оптике Perfecr Accent , компактный дизайн и обеспечивает особое освещение, подходящее для магазинов - оптимизированный цветовой спектр, который улучшает внешний вид товаров с помощью технологии LED Premium Premium. FlexAccent G2 создает очень «истинный» световой эффект - настоящую замену CDM-Elite с мощностью от 1000 до 4000 Лм. Прожектор может применяться в торговых центрах, магазинах розничной торговли, индустрии моды и т. д.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 600 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	72,92 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	Нейтральный белый 940
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Линза
Светораспределение светильника	34°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	48 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Внешний разъем

FlexAccent G2

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –15 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Текстурированный
Общая длина	0 мм
Общая ширина	0 мм
Общая высота	104 мм
Общий диаметр	156 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	104 x 0 x 0 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<4
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	30 000 часов


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS391B LED35/940 PSU-E WB GM
Полное название продукта	RS391B LED35/940 PSU-E WB GM
Полный код продукта	911401893899
Код заказа	911401893899
Материал № (12NC)	911401893899
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров





© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 30 - Данные для изменения