

# FlexAccent G2

## RS391B LED35/830 PSU-E NB GM

FlexAccent G2, 48 В, Первоклассный белый CRI≥80, 17°, Защита пальцев

FlexAccent G2 - это функциональный светодиодный акцентный светильник, обеспечивающий высокое качество света благодаря оптике Perfecr Accent , компактный дизайн и обеспечивает особое освещение, подходящее для магазинов - оптимизированный цветовой спектр, который улучшает внешний вид товаров с помощью технологии LED Premium Premium. FlexAccent G2 создает очень «истинный» световой эффект - настоящую замену CDM-Elite с мощностью от 1000 до 4000 Лм. Прожектор может применяться в торговых центрах, магазинах розничной торговли, индустрии моды и т. д.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Количество единиц ПРА** | 1 шт. |
| **Драйвер в комплекте** | Нет |
| **Тип светогенератора** | LED |
| **Маркировка CE** | Маркировка CE |
| **Гарантийный период** | 3 года |
| **Знак пожароопасности** | - |
| **Сертификат ENEC** | - |
| **Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки** | Температура 600 °C, продолжительность 30 с |
| **Соответствие стандарту EU RoHS** | Да |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 3 500 лм |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 3000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 72,92 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | >80 |
| **Ширина светового пучка источника света** | - ° |
| **Цвет источника света** | Первоклассный белый CRI≥80 |
| **Оптический тип** | - |
| **Тип оптической крышки** | Линза |
| **Светораспределение светильника** | 17° |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | От 220 до 240 Вт |
| **Частота сети** | 50 to 60 Hz |
| **Энергопотребление** | 48 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.9 |
| **Соединение** | Внешний разъем |

# FlexAccent G2

| | |
|---|---|
| **Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B** | - |

## Температура

| | |
|---|---|
| **Диапазон температур окружающей среды** | От –15 до +35 °C |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Нет |
| **Драйвер/блок питания/трансформатор** | Электронный трансформатор |
| **Интерфейс управления** | - |
| **Постоянная светоотдача** | Нет |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Отлитый под давлением алюминий |
| **Материал отражателя** | - |
| **Оптический материал** | Полиметилметакрилат |
| **Материал оптической крышки** | Полиметилметакрилат |
| **Материал фиксации** | Алюминий |
| **Цвет корпуса** | Белый |
| **Покрытие оптической крышки** | Текстурированный |
| **Общая длина** | 0 мм |
| **Общая ширина** | 0 мм |
| **Общая высота** | 104 мм |
| **Общий диаметр** | 156 мм |
| **Размеры (высота x ширина x глубина)** | 104 x 0 x 0 mm |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP20 [Защита пальцев] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK03 [0,3 Дж] |
| **Класс защиты IEC** | Класс безопасности II |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Начальная цветность** | SDCM<4 |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Медианный полезный срок службы L70B50** | 30 000 часов |


## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| **Максимальный уровень диммирования** | Не применимо |
| **Подходит для случайного переключения** | Нет |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | RS391B LED35/830 PSU-E NB GM |
| **Полное название продукта** | RS391B LED35/830 PSU-E NB GM |
| **Полный код продукта** | 911401895299 |
| **Код заказа** | 911401895299 |
| **Материал № (12NC)** | 911401895299 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |

## Чертеж размеров






© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 30 - Данные для изменения