

OptiVision LED

BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, 757 Viileä valkoinen, 110–277 V, Epäsymmetrinen, leveä valokeila

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta leditekniikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyksellisten ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähdeyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähdeyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Ei
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Tuoteperheen koodi	BVP520 [OptiVision LED]

Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	128 000 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	5700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Valonlähteen väri	757 Viileä valkoinen

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

OptiVision LED

Optisen kuvun tyyppi	Polykarbonaattikupu/-suoja
Optiikan tyyppi, ulkotila	Epäsymmetrinen, leveä valokeila

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	110–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	1 376 W

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kotelon väri	Harmaa

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,15 %

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Koko tuotenimi	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Full EOC	871794320137200
Tilauskoodi	20137200
Tuotekoodi (12NC)	912300023170
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8717943201372
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943201372

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.