

OptiVision LED

BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, 757 bianco freddo, Da 110 a 277 V, Fascio largo asimmetrico

Il sistema di illuminazione a proiezione Philips OptiVision LED, basato sulla più avanzata tecnologia LED ad alta efficienza, offre una soluzione completa per una gamma di applicazioni, dalla più semplice alla più complessa, nel campo dell'illuminazione per grandi spazi all'aperto e impianti sportivi. Gli apparecchi OptiVision LED sono dotati di una gamma completa di opzioni per soddisfare gli standard più elevati in fatto di performance, offrire una qualità eccezionale della luce e garantire sicurezza e comfort visivo. Offrono massima emissione luminosa, garantendo allo stesso tempo un'efficace gestione termica per massimizzare la durata e ridurre al minimo i costi di manutenzione. Nelle applicazioni di illuminazione per grandi spazi all'aperto, il sistema OptiVision LED, quando utilizzato in congiunzione con i sistemi di controllo e i sensori avanzati Philips, offre nuove possibilità per ridurre il consumo energetico ed aumentare la flessibilità (avvio immediato, livelli di illuminazione programmabili basati sulle esigenze effettive). Gli apparecchi OptiVision LED sono inoltre compatibili con altri sistemi di controllo esterni tramite il protocollo DALI. La gamma include versioni con due/tre moduli LED che funzionano con una scatola driver esterna, oltre a una versione compatta con due moduli LED e un'unità driver integrata per un'installazione semplice e dai costi contenuti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	GRN [LED GreenLine]
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Driver incluso	No
Note	* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
Codice famiglia prodotto	BVP520 [OptiVision LED]
Lighting Technology	LED
Marchio CE	Sì

OptiVision LED

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	128.000 lm
Temperatura del colore correlata	5700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Colore sorgente luminosa	757 bianco freddo
Tipo copertura ottica	Copertura policarbonato PC
Tipo di ottica aree esterne	Fascio largo asimmetrico

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 110 a 277 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	1.376 W

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	-
= Emissione luminosa costante	No


Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Colore alloggiamento	Grigio

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,15 %

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Nome completo prodotto	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Full EOC	871794320137200
Codice d'ordine	20137200
Codice materiale (12NC)	912300023170
Codice locale	912300023170
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8717943201372
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8717943201372

Disegno tecnico



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 30 - Dati soggetti a modifiche