

Kegel Small

CDS701 1XPL-L24W HFP S DMP BK LV 60 L30

KEGEL 2000, 1, MASTER PL-L 4 Pin, 28.5 W, Elektronisch, Reflector, Polycarbonaat schaal/lichtkap, Diameter van 60 mm, paaltop decoratief

De Kegel-armatuurfamilie vertegenwoordigt een tijdloos verlichtingsconcept, met al meer dan een miljoen stuks in bestaande installaties. De brede reeks standaard ´mix-and-match´-componenten maakt het mogelijk de armatuurvormen te variëren passend bij de specifieke eisen van de toepassing en met behoud van het technische hart van de lantaarn. Deze modulariteit, in combinatie met de speciale optieken, verzekert een zeer efficiënte oplossing voor veel verlichtingstoepassingen. En dat alles is verpakt in een uiterst vandalismebestendig pakket.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	PL-L [MASTER PL-L 4 Pin]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	EB [Elektronisch]
Code productfamilie	CDS711 [KEGEL 2000]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	2 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee

Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Aantal lichtbronnen	1
Kleur lichtbron	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Reflector

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	18 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,25 ms
Energieverbruik	28,5 W
Arbeidsfactor	0.98
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok

Wijziging van gegevens voorbehouden

Kegel Small

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	-

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Composiet materialen
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Diameter van 60 mm, paaltop decoratief
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Met structuur
Totale lengte	412 mm
Totale breedte	412 mm
Totale hoogte	343 mm
Totale diameter	412 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,133 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	343 x 412 x 412 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CDS701 1XPL-L24W HFP S DMP BK LV 60 L30
Volledige productnaam	CDS701 1XPL-L24W HFP S DMP BK LV 60 L30
Full EOC	871869947726400
Bestelcode	47726400
Materiaalnr. (12NC)	912300024064
Lokale code	CDS701PLL24DMP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699477264
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699477264

Maatschets



Kegel Small

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 30 - Wijziging van gegevens voorbehouden