



Stela+ gen2 Long, Square & Wide

BPP616 GRN13/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60 L

STELA-LONG GEN2, LED GreenLine 1300 lm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Ótica rodoviária standard para classe S (SRN), Topo de poste para diâmetro de 60 mm

Em 2008, a chegada da família Stela anunciou uma revolução na iluminação de rua. Com Stela+ gen2 apresentamos agora a próxima geração de LEDs e de controladores programáveis. O conceito de distribuição de luz e arrefecimento REVOLED possibilita uma enorme poupança de energia e uma redução nas emissões de CO2 correspondente, cumprindo em simultâneo as normas de iluminação em vigor. A excelente gestão térmica dos LEDs assegura uma vida útil extremamente longa, não havendo necessidade de substituição de lâmpadas. O fluxo mais elevado por LED, o ajuste de fluxo (utilização de L-Tune) e a opção de utilização da Emissão de Luz Constante (CLO) tornam possível reduzir o número de LEDs necessário (custo mais reduzido por ponto de luz) ou, ao utilizar o mesmo número de LEDs que anteriormente, reduzir o consumo de energia (Custo Total de Propriedade mais reduzido).

Dados do produto

Informações gerais

Código da família das lâmpadas	GRN13 [LED GreenLine 1300 lm]
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de

2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10. * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a

Stela+ gen2 Long, Square & Wide

	intensidade da luz para proteger os componentes
Tipo de motor de fonte de luz	LED
Código da família de produtos	BPP616 [STELA-LONG GEN2]
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance
Controlo incorporado	-
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	-
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,5
Fluxo Luminoso	1.170 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	10°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	98 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥70
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Tipo de difusor ótico	Difusor curvo/tampa de polimetacrilato de metilo
Difusão do feixe de luz da luminária	105° x 153°
Tipo de ótica exterior	Ótica rodoviária standard para classe S (SRN)

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	65 A
Tempo de irrupção	100 ms
Consumo de Energia	12 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Ligação de parafuso com ficha e tomada
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	1

Temperatura

Amplio intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
--	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Interface de controlo	DALI
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	Vidro
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Alumínio
Cor do compartimento	Cinzentos
Dispositivo de montagem	Topo de poste para diâmetro de 60 mm
Forma do difusor ótico	Curva
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	590 mm
Largura total	265 mm
Altura total	220 mm
Área projetada eficaz	0,05 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	220 x 265 x 590 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J antivandalismo]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Segurança fotobiológica	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-5%
Cromaticidade inicial	(0.330, 0.340) SDCM <7
Tolerância de consumo de energia	+/-5%
Tolerância de índice de restituição cromática inicial	+/-2

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	25%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BPP616 GRN13/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60 L
Nome do produto completo	BPP616 GRN13/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60 L
Código do produto completo	871794325375300

Stela+ gen2 Long, Square & Wide

Código de encomenda	25375300
N.º material (12NC)	912300026522
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8717943253753
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1

EAN/UPC - Caso	8717943253753
----------------	---------------

Desenho dimensional

