

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med middels eller lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex MX gen2, som har fleksible trådrekker av store LED-noder med høy intensitet. Hver Flex MX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]
Lysstrålespredning fra armatur	165°
CE-merke	CE mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	7.5 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	8 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	0.5 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829162293299
Produktnavn for bestilling	BGC494 50 RGB TSDM12 BK
EAN/UPC – produkt	8718291622932

Bestillingskode	101-000076-03
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130017
Net Weight (Piece)	1,017 kg
Katalognummer	101-000076-03
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66

Målskisse



BGC494 50 RGB TSDM12 BK

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.