

iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 sono stringhe flessibili di grandi nodi LED ad alta intensità con luce colorata intelligente progettate per creare effetti straordinari e grandi installazioni senza i vincoli di forma, dimensioni o spazio dell'apparecchio. Ogni stringa iColor Flex LMX gen2 è composta da 50 nodi LED indirizzabili individualmente, dotati di integrazione dinamica di potenza, comunicazione e controllo. Il formato flessibile si adatta a configurazioni bidimensionali e tridimensionali, mentre l'emissione luminosa elevata supporta la visualizzazione di qualità superiore a lunga distanza per applicazioni di illuminazione architetturale d'accento e perimetrale, insegne di grandi dimensioni e proiezioni video su interi edifici.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Colore sorgente luminosa	RGB
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Driver incluso	No
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	165°
Marchio CE	CE mark

Dati tecnici di illuminazione	
Intensità luminosa (valore di picco) sull'asse del fascio per nodo	2,2 cd

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato

iColor Flex LMX gen2

Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Colore	Nero BK

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	13 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	13 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	1 W


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829162311399
Nome prodotto ordine	BGC495 50 RGB TSDM12 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291623113
Codice d'ordine	101-000077-05
Codice locale	62311399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130027
Peso netto SAP (Pezzo)	0,980 kg
Numero catalogo	101-000077-05
Numero catalogo Descrizione	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66

Disegno tecnico



iColor Flex LMX gen2

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.