



Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статические или динамические цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	10 x 50 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GC [Clear glass]
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h
Метка PSE	PSE mark

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Длина	1210 mm
Цвет	Dark gray


Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31

Регистрационный номер в EPREL	1081407
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	1934 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	36,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- K
Начальная входная мощность	60 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 40 °C	63000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 40 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 40 °C	29000


Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 40 °C	29000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162558299
Название продукта для заказа	BCP424 10x50 RGB L1210 CE
EAN/UPC — продукт	8718291625582
Код заказа	316-000011-03
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	912400130059
Вес нетто (шт.)	3.850 kg
Номер по каталогу	316-000011-03
Номер по каталогу, описание	Vaya Linear MP, RGB, 10° x 50°, 1.2 m (4 ft), CE

IP 66 IK 06

Чертеж размеров



BCP424 10x50 RGB L1210 CE



BCP424 10x50 RGB L1210 CE

