



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Vaya Flood HP er en pålitelig og kostnadseffektiv hvit/fargeskiftende flombelysning utformet for store utendørsinstallasjoner. Belysningsnivået som oppnås av denne kompakte armaturen, gjør den ideell for bruksområder med omfattende veggelysning og flombelysning, i både statiske og dynamiske farger. Integrert strømtilførsel og DMX512-kontroll gjør dette produktet enkelt å bruke med DMX-kontrollere fra Philips eller andre leverandører.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	48 [48 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Varmhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]
Lysstrålespredning fra armatur	40°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Typebeskrivelse	No
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
CQC-merke	CQC-mark
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE-merke	No
RoHS-merke	-
WEEE-merke	-

Vinkel	40°
--------	-----

Teknisk belysning	
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat


Vaya Flood HP

Farge	Dark gray
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	9700 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829163548299
Produktnavn for bestilling	BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC – produkt	8718291635482
Bestillingskode	63548299
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
Materialenr. (12NC)	912400130403
Nettovekt (stykk)	7,600 kg

Målskisse



Vaya

