

eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

ew Flex Micro é uma solução flexível e versátil disposta em cordões de LEDs na cor branca individualmente controlados. Seu formato permite uma maior flexibildiade na instalação de aplicações tanto interiores quanto exteriores, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais. É indicado também para aplicações tipo "cove lighting" (ex.: sancas) e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Cor da fonte de luz	WW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de ótica	WB [Facho largo]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLDM12 [Cúpula transparente com separação de 12 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL and cUL mark
Reciclabilidade do produto	100%
Compatível com EU RoHS	Não

Dados técnicos de luz	
Intensidade no eixo na candela	10,1
Luminância por nó	25,7

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de óptica	PC
Cor	Preto

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]

eW Flex Micro

Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	25 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 80% a 25°C calculada	90000
Manutenção lumínica - 80% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 80% a 50°C calculada	61000
Manutenção lumínica - 80% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	38000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	38000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	27000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	27000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50 °C

Dados do produto


Código do produto completo	871829163902299
Nome de produto da encomenda	BGC482 50 2700K CLDM12 BK
EAN/UPC – Produto	8718291639022
Código de encomenda	500-000011-05
Código local	912400130449
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	912400130449
Copiar peso líquido (peça)	0,983 kg
Número de catálogo	500-000011-05
Descrição do número de catálogo	eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66 IK09

Desenho dimensional



BGC482 50 2700K CLDM12 BK



BGC482 50 2700K CLDM12 BK

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.