PHILIPS

Lighting



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro è una stringa versatile di 50 piccoli nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Micro è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo di ottica	WB [Ottica fascio largo WB]
Tipo copertura ottica/lenti	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Marchio UL	UL and cUL mark
Riciclabilità del prodotto	100%
Conformità a RoHS EU	No

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale ottico	Polycarbonate
Colore	Nero BK

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]

eW Flex Micro

Codice protezione impatti meccanici	IK09 [10 J]

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temperatura di colore corr. Iniziale	5700 K
Potenza in ingresso iniziale	25 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	90000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	61000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	38000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	38000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	27000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	-30 to +50 °C

Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871829163934399
Nome prodotto ordine	BGC482 50 5700K CLDM12 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291639343
Codice d'ordine	500-000011-37
Codice locale	63934399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130481
Peso netto (al pezzo)	1,480 kg
Numero catalogo	500-000011-37
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66 IK09

Disegno tecnico



BGC482 50 5700K CLDM12 BK



BGC482 50 5700K CLDM12 BK

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.