



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/RD 100-277V 20 CE ON-OFF

48 pcs - MASTER LED - Medium beam angle 20°

Vaya Flood HP — это надежная и экономичная белая / меняющая цвет заливающая подсветка, разработанная специально для крупных сооружений. Уровень освещения, обеспечиваемый этим компактным прожектором, делает его идеальным решением для создания омывающей или заливающей подсветки крупных сооружений каким-то одним цветом или динамично меняющимися цветами. Благодаря встроенному блоку питания и управлению по протоколу DMX512 данный продукт легко использовать с DMX-контроллерами производства компании Philips или других компаний.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	48 [48 pcs]
Код лампового семейства	LED [MASTER LED]
Цвет источника света	Красная
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	FG [Flat glass]
Распределение света светильника	20°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Описание типа	ON-OFF [On-off]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
Знак PSE	No

Знак RoHS	-
Знак WEEE	-
Угол	20°

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
------------------	----------------

Vaya Flood HP

Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)


Начальная светотдача	9700 lm
Нач. индекс цветопередачи	80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829163822399
Название продукта для заказа	BCP419 48xLED/RD 100-277V 20 CE ON-OFF
EAN/UPC — продукт	8718291638223
Код заказа	912400130545
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	912400130545
Вес нетто (шт.)	7,500 kg

Чертеж размеров



Vaya

