

Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/BL 100-277V 40 CE ON-OFF

48 pcs - MASTER LED - Medium beam angle 40°

Vaya Flood HP è un proiettore LED ad alta potenza, affidabile ed economico, ideale per illuminare facciate esterne di grandi dimensioni, ponti e monumenti. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, la serie Vaya Flood offre un'eccezionale flessibilità per creare degli accattivanti effetti luminosi wash e spot. L'ampia scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti cromatici variabili statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/vaya/.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	48 [48 pcs]
Codice famiglia lampada	LED [MASTER LED]
Colore sorgente luminosa	Blu
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	FG [Vetro piano FG]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	40°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Descrizione tipo	ON-OFF [On-off]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio UL	No
Marchio CQC	-
Durata di vita al 70% flusso luminoso	50000 h

Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Marchio PSE	No
Marchio RoHS	-
Marchio RAEE	-
Angolo	40°

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Vaya Flood HP

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Colore	Dark gray


Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	9700 lm
Temp. Indice di resa dei colori	80

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829163829299
Nome prodotto ordine	BCP419 48xLED/BL 100-277V 40 CE ON-OFF
EAN/UPC - Prodotto	8718291638292
Codice d'ordine	63829299
Codice Locale	63829299
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
N. materiale (12NC)	912400130552
Peso netto (Pezzo)	7,500 kg

Disegno tecnico



Vaya

© 2019 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.