



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Intensità luminosa (valore di picco) sull'asse del fascio per nodo		29,8 cd
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Funzionamento e parte elettrica		
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Tensione in ingresso	24 V	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Controlli e regolazione del flusso		
Driver incluso	No	Regolabile	Si	
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]	Meccanica e corpo		
Marchio CE	CE mark	Materiale del corpo	Polycarbonato	
Marchio ENEC	-	Materiale ottico	Polycarbonate	
Marchio UL	UL mark	Colore	Bianco WH	
Riciclabilità del prodotto	100%			
Conformità a RoHS EU	No			
Dati tecnici di illuminazione				
Luminanza per nodo	45127 cd/m²			

eW Flex Compact

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Marchio FCC	FCC Class A

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Potenza in ingresso iniziale	50 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000

90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829164577199
Nome prodotto ordine	BGC481 50 2700K CLFT4 WH
EAN/UPC - Prodotto	8718291645771
Codice d'ordine	500-000012-00
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130619
Peso netto (al pezzo)	0,980 kg
Numero catalogo	500-000012-00
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

