PHILIPS

Lighting



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é uma solução versátil disposta em um cordão com LEDs brancos controlados. Seu formato flexível permite a instalação em diversas superfícies interior e exterior, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT4 [Plano transparente com separação de 4 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL
Reciclabilidade do produto	100%
Compatível com EU RoHS	Não

Dados técnicos de luz	
Luminância por nó	45127 cd/m²
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	29,8 cd

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de óptica	PC
Cor	Preto

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K

eW Flex Compact

Potência de entrada inicial	50 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	56000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	56000
Manutenção lumínica 80% a 25°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 25°C reportada	37000
Manutenção lumínica 80% a 50°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 50°C reportada	37000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	20000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	20000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871829164578899
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 2700K CLFT4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291645788
Código de encomenda	500-000012-01
Código local	912400130620
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130620
Copiar peso líquido (peça)	0,538 kg
Número de catálogo	500-000012-01
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

IP66

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.