PHILIPS

Lighting



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	No
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Marchio UL	UL mark
Riciclabilità del prodotto	100%
Conformità a RoHS EU	No

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale ottico	Polycarbonate
Colore	Bianco WH

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]

eW Flex Compact

Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	3500 K
Potenza in ingresso iniziale	50 W


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829164595599
Nome prodotto ordine	BGC481 50 3500K TSDM4 WH
EAN/UPC - Prodotto	8718291645955
Codice d'ordine	500-000012-18
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130637
Peso netto SAP (Pezzo)	0,980 kg
Numero catalogo	500-000012-18
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

IP 66

Disegno tecnico



eW Flex SLX

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.